

# HC - S 500

## SAVAS TISZTÍTÓSZER

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Salétromsav alapú, folyékony, habzásmentes tisztítószer, amely rozsdamentes anyagból és alumíniumból készült berendezések és eszközök savas tisztítására szolgál az élelmiszer- és italipar minden területén. Vas, könnyű- és színesfémek, valamint ezek ötvözetéből készült berendezések felületének tisztításához nem ajánljuk.

Összetételénél fogva kiválóan eltávolítja a víz-, sör-, illetve tejkövet.

### MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Külső:	Színtelen, jellegzetes szagú folyadék.
Sűrűség 20°C-on:	kb. 1,3 g/cm <sup>3</sup>
pH érték:	kb. 1,3 (10 g/l-es oldat 20 °C -on)
Oldhatóság:	vízzel korlátlanul elegyedik (20°C -on)
Habzóképeség:	nem habzó

### ÖSSZETÉTEL

szervetlen sav, korróziós inhibitor.

### ALKALMAZÁSI JAVASLAT

Tankok, tartályok, vezetékek, nemesített acélból készült tejszállító kocsik és UHT-berendezések CIP-rendszerű, valamint rozsdamentes anyagból készült alkatrészek áztatásos tisztítására ajánljuk, lúgos tisztítások után. Fejőházakban heti egy alkalommal történő használatával eltávolíthatók a meszes lerakódások, illetve a tej- és vízkő. Fejőházakban napi váltott savazásra nem alkalmas.

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Fejőházak	1 - 3 %	20 - 80°C	10 - 30 perc
Tejszállító tartályautók, csővezetékek, tartályok, silók, pasztörök, sajt-, túró- és UHT-berendezések CIP-tisztítása	1 - 3 %	20 - 80°C	10 - 30 perc
Alkatrészek, sajt- és egyéb formák áztatásos tisztítása	1 - 2 %	Max.60-70°C	5 - 60 perc
Meszes lerakódások, illetve a tej- és vízkő eltávolítása	0,5 - 1,5%	30 - 50 °C	5 - 60 perc

Használata előtt a tisztítandó felületet le kell öblíteni. A vizes öblítés során a szennyeződések 30-70 %-a eltávolítható, így a tisztító oldat hatékonyabban eltávolítja a szennyeződések. Tisztítást követően a felületet ivóvíz minőségű vízzel le kell öblíteni.

### TÁROLÁS

A készítményt hűvös, fénytől védett, fagymentes helyen, jól lezárva, eredeti, bontatlan csomagolásban, élelmiszerektől, lúgoktól, klórtartalmú tisztítószerektől elkülönítve kell tárolni. Eredeti csomagolásban, szakszerűen tárolva 12 hónapig tartható el.

## **BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS**

A termékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonságtechnikai adatlapon. Súlyos égési sérülést okoz. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. Baleset vagy rosszullet esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

## **KISZERELÉS**

5 kg-os kanna, 25 kg-os kanna, 60 kg-os ballon, 250 kg-os hordó, 1 m<sup>3</sup>-es tartály

## **ENGEDÉLY**

OÉTI 2052/2002